

## Écrous à sertir RIVKLE® Standard

Inox | Tête fine | Semi-hexagonal | Hexagonal | Ouvert

Note: Un RIVKLE® en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion optimale |  
Taraudage tolérance 6H selon ISO 68-1

Les informations techniques se trouvent à la dernière page.



| Diamètre<br>(d) | Diamètre de perçage d<br>dimension nominale | B    | E                  |      | L <sub>2</sub> | e    |      | Longueur (l)<br>dimension nominale | S           |
|-----------------|---------------------------------------------|------|--------------------|------|----------------|------|------|------------------------------------|-------------|
|                 |                                             |      | dimension nominale | max. |                | min. | max. |                                    |             |
| M 4             | 6                                           | 6,7  | –                  | 0,40 | 6,8            | 0,8  | 3,0  | 11,5                               | S = 4,2 - e |
|                 |                                             | 6,7  | –                  | 0,40 | 6,8            | 0,5  | 2,0  | 10,4                               | S = 3,1 - e |
| M 5             | 7                                           | 7,8  | –                  | 0,45 | 7,0            | 0,5  | 3,0  | 12,0                               | S = 4,4 - e |
| M 6             | 9                                           | 10,2 | –                  | 0,45 | 9,7            | 0,5  | 3,0  | 14,5                               | S = 4,2 - e |
|                 |                                             | 11,1 | 0,7                | –    | 8,5            | 4,0  | 5,5  | 16,0                               | S = 8,0 - e |
| M 10            | 13                                          | 14,2 | –                  | 0,70 | 12,0           | 1,0  | 3,5  | 19,4                               | S = 7,0 - e |


Toutes les informations techniques sont données en millimètres




**Bollhoff Otolu SAS**

Z.I de l Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · [eshop\\_fr@bollhoff.com](mailto:eshop_fr@bollhoff.com) · [eshop.boellhoff.fr](http://eshop.boellhoff.fr)

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.




**Diamètre de la tête**  
**Longueur totale**  
**Dimension du taraudage**



#### Plage de sertissage


Définit l'épaisseur totale à sertir de l'application (même si elle se compose de plus d'une couche)



#### Forme et dimensions du logement

Si rond → diamètre

Si hexagonal → côté sur plats



#### Dépassement de la tête après pose

Variable en fonction de l'application (effort de sertissage, matériau support, etc.)


#### Encombrement après pose

Définit le jeu nécessaire sur le côté aveugle (ne peut pas être utilisé pour le contrôle de la qualité)


#### Course de sertissage

Différence entre la longueur totale avant et après pose

#### Ecrou RIVKLE®



#### Goujon RIVKLE®



RIVKLE®  
Tige de traction\*  
Pièce clients  
Enclume\*  
Contre-écrou  
Outil de pose

\*conformément au RIVKLE® choisi